CORONADO

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Fecha de revisión:** *29-oct-2014* **Número de Revisión:** *1*

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA PRODUCTO Y DE LA FABRICANTE

**Nombre del producto** **RUST SCAT POLYURETHANE ENAMEL SEMI-GLOSS - DEEP BASE**

**Código de producto** **13-38**

**Alternate Product Code** TY18192

**Clasificación de producto** PINTURA DILUIDA EN DISOLVENTE

**Color** Todos

**Uso recomendado** Pinturas

**Restricciones de uso** No hay información disponible

**Fabricante**
Benjamin Moore & Co.
101 Paragon Drive
Montvale, NJ 07645
Teléfono: 800-225-5554
coronadopaint.com

**Teléfono de emergencia** CHEMTREC (US):
800-424-9300
CHEMTREC (outside US): (703)-527-3887

## 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

**Clasificación**

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

| | |
|---|---|
| Sensibilización de la piel | Categoría 1 |
| Mutagenicidad en células germinales | Categoría 1B |
| Carcinogenicidad | Categoría 1A |
| Toxicidad por aspiración | Categoría 1 |
| Líquidos inflamables | Categoría 3 |

**Elementos de la etiqueta**

**Peligro**

**Indicaciones de peligro**
Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Puede provocar defectos genéticos
Puede provocar cáncer
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
Líquidos y vapores inflamables

**Aspecto** Líquido **Olor** disolvente

**Consejos de prudencia - Prevención**
Pedir instrucciones especiales antes del uso
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio
Evitar respirar el polvo/el humo/la niebla/los vapores/el aerosol
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo
Llevar guantes protectores
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes, no fumar
Mantener el recipiente herméticamente cerrado
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción
Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas
Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

**Consejos de prudencia - Respuesta**
En Caso De exposición manifiesta o presunta consultar a un médico
**Piel**
En caso de irritación o erupción cutánea consultar a un médico
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas
En caso de contacto con la piel (o el pelo) quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua
**Ingestión**
En caso de ingestión llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
NO provocar el vómito
**Incendio**
En caso de incendio utilizar $CO_2$, polvo seco o espuma como método de extinción

**Consejos de prudencia - Almacenamiento**
Guardar bajo llave
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

**Consejos de prudencia - Eliminación**
Eliminar el contenido/el recipiente en un vertedero autorizad

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**
No es aplicable

**Otra información**
No hay información disponible

**Otros Peligros**

Los trapos, el estropajo de aluminio y los desechos empapados con este producto pueden incendiarse espontáneamente si se desechan incorrectamente.

## 3. COMPOSICIÓN INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

| Nombre químico | No. CAS | % en peso |
|---|---|---|
| Stoddard solvent | 8052-41-3 | 30 |
| Talc | 14807-96-6 | 15 |
| Titanium dioxide | 13463-67-7 | 10 |
| Distillates, petroleum, hydrotreated light | 64742-47-8 | 10 |
| Limestone | 1317-65-3 | 10 |
| Kaolin, calcined | 66402-68-4 | 5 |
| Methyl ethyl ketoxime | 96-29-7 | 0.5 |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate) | 136-52-7 | 0.5 |
| Silica, crystalline | 14808-60-7 | 0.5 |
| Ethyl benzene | 100-41-4 | 0.5 |

## 4. PRIMEROS AUXILIOS

**Consejo general** En el caso de molestias prolongadas acudir a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

**Contacto con los ojos** Lavar inmediatamente con mucha agua. Después del lavado inicial, quitar las lentillas de contacto eventuales y seguir lavando por lo menos durante 15 minutos. Manténgase los ojos bien abiertos mientras se lava. En el caso de molestias prolongadas acudir a un médico.

**Contacto con la piel** Eliminar inmediatamente lavando con jabón y mucha agua desprendiéndose del calzado y de todas las ropas contaminadas. Si continua la irritación de piel, llamar al médico.

**Inhalación** Salir al aire libre. En el caso de molestias prolongadas acudir a un médico.
Si no respira, hacer la respiración artificial. Llame inmediatamente al médico

**Ingestión** Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. No provocar vómitos sin consejo médico. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar un médico.

**Protección de los socorristas** Utilícese equipo de protección personal

**Most Important Symptoms/Effects** No hay información disponible.

**Notas para el médico** Tratar los síntomas

## 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

## 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

| | |
|---|---|
| **Medios de extinción apropiados** | Espuma, polvo seco, agua. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores. |
| **Equipo de protección especial para los bomberos** | Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. |
| **Peligros específicos** | Material combustible. Los contenedores cerrados pueden estallar si se exponen al fuego o a temperaturas extremas. Manténganse el producto y los recipientes vacíos lejos del calor y de las fuentes de ignición. La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos. |
| **Sensibilidad al impacto mecánico** | No |
| **Sensibilidad a la descarga estática** | Sí |
| **Datos sobre el Punto de Inflamación** | |
| **Punto de Inflamación (°F)** | 100 |
| **Punto de Inflamación (°C)** | 38 |
| **Método** | PMCC |
| **Límites de Inflamabilidad en el Aire** | |
| **Inferior** | No está disponible |
| **Superior** | No está disponible |

**NFPA** **Salud:** 1 **Inflamabilidad:** 2 **Inestabilidad:** 0 **Especial:** -

**Leyenda NFPA**
0 - No peligroso
1 - Ligeramente
2 - Moderado
3 - Alto
4 - Grave

*Las valoraciones asignadas son únicamente sugerencias, el contratista/empleador es el último responsable de las valoraciones NFPA (Asociación Estadounidense de Protección contra Incendios) cuando se utiliza este sistema.*

*Información adicional referida al sistema de valoración NFPA está disponible a través de la Agencia Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA) en: www.nfpa.org.*

## 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

**Precauciones personales** Utilícese equipo de protección personal. Retirar todas las fuentes de ignición.

**Otra información**

Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Evite que el producto vaya al alcantarillado. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos.

**Precauciones relativas al medio ambiente**

Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.

**Métodos de limpieza**

Contener el derrame. Recojer con un producto absorbente inerte. Recoger y traspasar correctamente en contenedores etiquetados. Limpiar a fondo la superficie contaminada.

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

**Manipulación**

Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas. No respirar vapores o niebla de pulverización. Llevar equipo de protección personal. Adóptense precauciones contra las descargas electroestaticas. Deben conectarse a tierra, todas las partes metálicas de las instalaciones que se usen para evitar la inflamación de vapores por la descarga de la electricidad estática. Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición.

**Almacenamiento**

Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. No debe exponerse al calor. Guardar en contenedores etiquetados correctamente.

**PELIGRO** - Los trapos, el estropajo de aluminio o los desechos empapados con el producto pueden espontáneamente incendiarse si se desechan incorrectamente. Poner los trapos, estropajo de aluminio o desechos en un envase lleno de agua y sellado inmediatamente después de usar.

**Materiales incompatibles**

No hay información disponible

## 8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

**Límites de exposición**

| Nombre químico | ACGIH | OSHA |
|---|---|---|
| Stoddard solvent | 100 ppm - TWA | 2900 mg/m$^3$ - TWA<br>500 ppm - TWA |
| Talc | 2 mg/m$^3$ - TWA | 20 mppcf - TWA |
| Titanium dioxide | 10 mg/m$^3$ - TWA | 15 mg/m$^3$ - TWA |
| Distillates, petroleum, hydrotreated light | N/E | N/E |
| Limestone | N/E | 15 mg/m$^3$ - TWA total<br>5 mg/m$^3$ - TWA |
| Kaolin, calcined | 0.2 mg/m$^3$ - TWA<br>5 mg/m$^3$ - TWA<br>10 mg/m$^3$ - STEL | 5 mg/m$^3$ - TWA |
| Methyl ethyl ketoxime | N/E | N/E |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate) | N/E | N/E |

| Nombre químico | ACGIH | OSHA |
|---|---|---|
| Silica, crystalline | 0.025 mg/m$^3$ - TWA | respirable - (10)/(%SiO2 + 2) mg/m$^3$ TWA<br>respirable - (250)/(%SiO2 + 5) mppcf TWA<br>total dust - (30)/(%SiO2 + 2) mg/m$^3$ TWA |
| Ethyl benzene | 20 ppm - TWA | 100 ppm - TWA<br>435 mg/m$^3$ - TWA |

**Leyenda**
ACGIH - Conferencia americana de higienistas industriales gubernamentales
OSHA - Administracion de salud y seguridad
N/E - No establecido

**Disposiciones de ingeniería** Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

**Equipo de protección personal**

**Protección de los ojos** Gafas protectoras con cubiertas laterales.

**Protección de la piel** Ropa de manga larga. Guantes protectores.

**Protección respiratoria** Durante operaciones en las cuales se exceden los límites de exposición, se debe utilizar un respirador aprobado por NIOSH seleccionado por una persona capacitada en la tecnología relacionada con las condiciones de trabajo específicas. Cuando se pulveriza el producto o se aplica en espacios reducidos, ponerse on respirador aprobado por NIOSH specificado para la pulverización del pinturas y vapores disolventes.

**Medidas de higiene** Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Lávese cuidadosamente después del manejo. Mientras se utiliza, se prohibe comer, beber o fumar.

## 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS

| | |
|---|---|
| **Aspecto** | Líquido |
| **Olor** | disolvente |
| **Umbral olfativo** | No hay información disponible |
| **Densidad (lbs/gal)** | 9.3 - 9.7 |
| **Densidad relativa** | 1.11 - 1.16 |
| **pH** | No hay información disponible |
| **Viscosidad (cps)** | No hay información disponible |
| **Solubilidad** | No hay información disponible |
| **Hidrosolubilidad** | No hay información disponible |
| **Tasa de evaporación** | No hay información disponible |
| **Presión de vapor** | No hay información disponible |
| **Densidad de vapor** | No hay información disponible |
| **Wt. % Sólidos** | 60 - 70 |
| **Vol. % Sólidos** | 45 - 55 |
| **Wt. % Volátiles** | 30 - 40 |
| **Vol. % Volátiles** | 45 - 55 |
| **Límite Regulador de COV (g/L)** | < 400 |
| **Punto de ebullición (°F)** | 315 |
| **Punto de ebullición (°C)** | 157 |
| **Punto de congelación (°F)** | 32 |
| **Punto de congelación (°C)** | 0 |
| **Punto de Inflamación (°F)** | 100 |
| **Punto de Inflamación (°C)** | 38 |

## 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS

| | |
|---|---|
| **Método** | PMCC |
| **Inflamabilidad (sólido, gas)** | No está disponible |
| **Superior** | No está disponible |
| **Inferior** | No está disponible |
| **Temperatura de autoignición (°F)** | No hay información disponible |
| **Temperatura de autoignición (°C)** | No hay información disponible |
| **Temperatura de descomposición (°F)** | No hay información disponible |
| **Temperatura de descomposición (°C)** | No hay información disponible |
| **Coeficiente de reparto (n-octanol/agua)** | No hay información disponible. |

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | |
|---|---|
| **Reactividad** | No es aplicable |
| **Estabilidad** | Estable en condiciones normales. La polimerización peligrosa no ocurre. |
| **Condiciones que deben evitarse** | Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes, de electricidad estática y de los focos de ignición. |
| **Materiales incompatibles** | Incompatible con ácidos fuertes y bases y agentes oxidantes fuertes. |
| **Productos de descomposición peligrosos** | La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos. |
| **Posiblidad de reacciones peligrosas** | Ningunos bajo condiciones normales del uso. |

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

**Información sobre posibles vías de exposición**

**Producto**
La exposición prolongada o repetida a solventes orgánicos puede resultar en daño permanente del cerebro y del sistema nervioso. El uso incorrecto intencional de deliberadamente concentrar e inhalar los vapores puede ser perjudicial o fatal.

| | |
|---|---|
| **Inhalación** | No hay información disponible |
| **Contacto con los ojos** | No hay información disponible |
| **Contacto con la piel** | No hay información disponible |
| **Ingestión** | No hay información disponible |

**Toxicidad aguda**

| | |
|---|---|
| **Producto** | No hay información disponible |

**Información sobre los efectos toxicológicos**

| | |
|---|---|
| **Síntomas** | No hay información disponible |

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

| | |
|---|---|
| **Sensibilización:** | No está disponible |
| **efectos mutágenos** | No está disponible |
| **Efectos sobre la reproducción** | No hay información disponible |

**Medidas numéricas de toxicidad**

**Los siguientes valores se han calculado basándose en el capítulo 3.1 del documento de GHS**

| | |
|---|---|
| **ATEmix (oral)** | 41598mg/kg |
| **ATEmix (cutáneo)** | 28026mg/kg |
| **ATEmix (inhalación-polvo/niebla)** | 72.9 mg/L |

**Toxicidad aguda**
**Componente**

Stoddard solvent
LD50 Oral: >5,000mg/kg (Rata)
LD50 Dérmico: >3160mg/kg (Conejo)
LC50 Inhalación (VAPOR): >6.1 mg/L (Rata)

Titanium dioxide
LD50 Oral: >10000mg/kg (Rata)
LD50 Dérmico: >10000(conejo) (Conejo)
LC50 Inhalación (Polvo): >6.82 mg/L (Rata, 4 hr.)

Distillates, petroleum, hydrotreated light
LD50 Oral: >5,000mg/kg (Rata)
LD50 Dérmico: >3,000mg/kg (Conejo)

Limestone
LD50 Oral: 6,450mg/kg (Rata) datos del vendedor

Methyl ethyl ketoxime
LD50 Oral: 930mg/kg (Rata)
LD50 Dérmico: 200 µL/kg (Conejo)
LC50 Inhalación (VAPOR): >4.8 mg/L (Rata)

Silica, crystalline
LD50 Oral: 500mg/kg (Rata) datos del vendedor

Ethyl benzene
LD50 Oral: 3500mg/kg (Rata)
LD50 Dérmico: >5000mg/kg (Conejo)
LC50 Inhalación (VAPOR): 55000mg/$m^3$ (Rata, 2 hr.)

**Carcinogenicidad**
*La información que figura a continuación indica si cada una de las agencias ha listado algún ingrediente como carcinógeno o no:*

| Nombre químico | IARC | NTP | Carcinógeno OSHA |
|---|---|---|---|
| Titanium dioxide | 2B - Possible Human Carcinogen | | Listed |
| Kaolin, calcined | 2B - Possible Human Carcinogen | | |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate) | 2B - Possible Human Carcinogen | | |
| Silica, crystalline | 1 - Human Carcinogen | Known Human Carcinogen | Listed |
| Ethyl benzene | 2B - Possible Human Carcinogen | | Listed |

- La AIIC (1) ha determinado que la sílice cristalina es carcinogénica para los humanos en su forma respirable. El peligro de cáncer depende de la duración y nivel de exposición a las partículas inhalables o al polvo generado por el lijado la de la pintura seca.
- Aunque la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) ha clasificado el dióxido de titanio como posiblemente carcinógeno para los seres humanos (2B), su resumen concluye: "Se considera que no se produce una exposición significativa al dióxido de titanio durante el uso de productos en los que el dióxido de titanio está unido a otros materiales, como la pintura."
- El cobalto y los compuestos de cobalto son considerados como posibles carcinogénicos por la AIIC (2B). Pero no hay evidencia adecuada de la carcinogenicidad del cobalto y de los compuestos de cobalto para los humanos.

**Leyenda**
IARC - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
NTP - Programa Nacional de Toxicidad
OSHA - Administracion de salud y seguridad ocupacional

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### Efectos ecotoxicológicos

### Producto

**Toxicidad Aguda para peces**
No hay información disponible

**Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos**
No hay información disponible

**Toxicidad aguda para plantas acuáticas**
No hay información disponible

**Persistencia y degradabilidad**
No hay información disponible

**Bioacumulación**
No hay información disponible

**Movilidad en el medio ambiente**
No hay información disponible

**Ozono**
No hay información disponible

## Componente

**Toxicidad Aguda para peces**

Titanium dioxide
CL50:>1000 mg/L (Pimephales Promelas - 96 h)

Methyl ethyl ketoxime
CL50:48 mg/L (Pez sol Lepomis macrochirus - 96 h)

Ethyl benzene
CL50:12.1 mg/L (Pimephales Promelas - 96 h)

**Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos**

Methyl ethyl ketoxime
CE50:750 mg/L (Daphnia magna - 48 h)

Ethyl benzene
CE50:1.8 mg/L (Daphnia magna - 48 h)

**Toxicidad aguda para plantas acuáticas**

Ethyl benzene
CE50:4.6 mg/L (Green algae (Scenedesmus subspicatus), 72 hrs.)

## 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

| | |
|---|---|
| **Desechos de residuos / producto no utilizado** | Desechar de acuerdo con los requisitos federales, estatales, provincial y locales. Los requisitos locales pueden variar. Consultar con el departamento de sanidad local o con la agencia estatal designada para la protección del medio ambiente sobre opciones adicionales para desechar el producto. |
| **Adevertencia sobre envases vacíos** | Las latas vacías pueden retener residuos del producto. Siga las precauciones de la etiqueta incluso cuando los envases estén vacíos. Los gases residuales pueden explotar ante alguna ignición. |

## 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

**DOT**

| | |
|---|---|
| **Designación oficial de transporte** | Paint |
| **Clase de peligro** | 3 |
| **Nº ONU** | UN1263 |
| **Grupo de embalaje** | III |

## 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

En los Estados Unidos este material puede ser reclasificado como líquido combustible y no es regulado en contenedores de menos de 119 galones (450 litros) por transporte terrestre (referirse a 49CFR173.120(b)(2) para obtener más información).

**ICAO / IATA** Contactar al fabricante para obtener más información.

**IMDG / IMO** Contactar al fabricante para obtener más información.

## 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### Inventarios internacionales

**TSCA de Estados Unidos** Cumple
**Canada DSL** Cumple

### Reglamentos federales

**SARA 311/312 (Superfund Amendments and Reauthorization Act, Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo) categorización de los riesgos**

| | |
|---|---|
| Peligro agudo para la salud | Sí |
| Peligro crónico para la salud | Sí |
| Peligro de incendio | Sí |
| Escape Brusco de Presión Peligrosa | No |
| Riesgo de reacción | No |

**SARA 313**
Sección 313 del Título III de la Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo de 1986 (SARA). Este producto contiene uno o más productos químicos sujetos a inclusión en los informes de la Ley y Título 40 del Código de Reglamentos Federales, Parte 372:

| Nombre químico | No. CAS | % en peso |
|---|---|---|
| Kaolin, calcined | 66402-68-4 | 5 |
| Ethyl benzene | 100-41-4 | 0.5 |

**Ley del Aire Limpio, Sección 112 Contaminantes peligrosos del aire (HAPs) (ver 40 CFR 61)**
Este producto contiene los siguientes contaminantes peligrosos del aire (HAPs):

| Nombre químico | No. CAS | % en peso |
|---|---|---|
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate) | 136-52-7 | 0.5 |
| Ethyl benzene | 100-41-4 | 0.5 |

### Reglamentos estatales

**Proposición 65 de California**

*Este producto puede contener pequeñas cantidades de materiales conocidos por el estado de California como causantes de cáncer o perjudiciales para la reproducción.*

**Derecho a saber por Estado**

| Nombre químico | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania |
|---|---|---|---|
| Stoddard solvent | X | X | X |
| Talc | X | X | X |
| Titanium dioxide | X | X | X |
| Limestone | X | X | X |
| Kaolin, calcined | | X | X |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate) | | X | X |
| Silica, crystalline | X | X | X |
| Ethyl benzene | X | X | X |

**Leyenda**
X - Incluido

## 16. OTRA INFORMACIÓN

**HMIS** **Salud:** 1* **Inflamabilidad:** 2 **Reactividad:** 0 **PPE:** -

**Leyenda HMIS**
0 - Riesgo mínimo
1 - Riesgo ligero
2 - Riesgo moderado
3 - Riesgo importante
4 - Riesgo grave
* - Riesgo crónico
X - Definido por el usuario.

*Nota: La clasificación PPE (Equipo Protector Personal) ha sido intencionalmente dejada en blanco. Elegir la clasificación PPE que proteja a los empleados de los riesgos de uso del material bajo las condiciones normales reales.*

*Advertencia: Las clasificaciones del HMIS® se basan en una escala de 0 a 4, con 0 representando riesgos o peligros mínimos y 4 representando riesgos o peligros significativos. Aunque la inclusión de las clasificaciones del HMIS® en las MSDSs no es requerida bajo el artículo 29 CFR 1910.1200, el fabricante ha elegido incluirlas. Las clasificaciones del HMIS® sólo deben ser utilizadas conjuntamente con un programa HMIS® completamente implementado por empleados que hayan recibido la capacitación adecuada en HMIS®. HMIS® es una marca registrada y de servicio de la NPCA. Los materiales del HMIS® pueden ser adquiridos exclusivamente de J.J. Keller, (800) 327-6868.*

**¡ADVERTENCIA!** Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberarse polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE OCASIONAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. ASIMISMO, LAS MUJERES GESTANTES DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilizar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con un aspirador con filtro HEPA y fregona húmeda. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su familia contactando la línea directa nacional de información sobre el plomo, en el 1-800-424-LEAD o entrando en www.epa.gov/lead.

**Preparado por**

Departamento de Conformidad de Productos
Benjamin Moore & Co.
101 Paragon Drive
Montvale, NJ 07645
855-724-6802

| | |
|---|---|
| **Fecha de revisión:** | 29-oct-2014 |
| **Resumen de la revisión** | No está disponible |

Descargo de responsabilidad

**La información contenida en el presente documento se da de buena fe y se cree que es exacta en la fecha efectiva que se muestra más arriba. Esta información se suministra sin garantía de ningún tipo. Los empleadores deberán usar esta información sólo como un complemento de toda otra información recopilada por ellos y deberán realizar una evaluación independiente de la idoneidad y completitud de la información proveniente de todas las fuentes para asegurar el uso apropiado de estos materiales yla seguridad y salud de los empleados. El usuario deberá determinar que cualquier uso de estos datos e información sea conforme con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales.**

**FIN DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD**